



RENOVATION ACRYL VERNIS COLOR

DESCRIPTION	Vernis coloré effet patine cirée pour sublimer vos bois et supports. En application sur LINITOP RENOVATION PRIMER, il permet de recréer des espaces et ambiances bois neuf ou vintage.
CLASSIFICATION	Famille 1 Classe 7b2 (selon classification NBT 22-003 et NFT 36-005).
PROPRIETES	<ul style="list-style-type: none"> • Révélateur de la beauté du bois naturel et de la sous couche LINITOP RENOVATION PRIMER. • Patine facile à appliquer. • Séchage rapide. • Sans jaunissement. • Effet ciré durable. • Sans odeur.
DESTINATIONS	Supports verticaux et horizontaux intérieurs. Boiseries, huisseries, parquets, murs, lambris, sols, plafonds, poutres,...
CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> • Composition : Résines acryliques polyuréthanes. • Densité : 1,07 ± 0,05. • Viscosité : Liquide fluide. • Extrait Sec : 37 ± 2% selon teinte. • COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/e) : 130g/L. • Ce produit contient au maximum 80 g/L COV. • Conservation : 1 an minimum en emballage clos d'origine non entamé. • Conditions de stockage : A l'abri du gel et des températures élevées. • Aspect en boîte : Liquide. • Aspect du produit sec : Satin. • Teintes : 20 teintes : Blanc, Chêne, Chêne Français, Meranti, Noyer, Teck, Acajou, Wenge, Ebène, Noir, Gris, Taupe, Graphite, Velours, Gris souris, Bois Flotté, Bleu, Vert, Beaujolais, Métal. • Outils : Brosse. • Dilution : Prêt à l'emploi. • Nettoyage des outils : eau savonneuse. • Conditions d'application : Respecter les conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit. Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10 °C ou supérieure à +30 °C. • Hygrométrie relative : 50%. • Rendement : 6 à 12 m²/L selon état et porosité du support et mode d'application. • Séchage (données à +20°C et 50% d'hygrométrie relative) : Hors poussières : 2 heures. • Sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
PRÉPARATION DU SUPPORT	S'applique sur supports dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1). La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'apporteur. Le support devra être sec, sain et propre.
RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Prêt à l'emploi. Bien remuer avant application. • Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10°C et supérieure à +30°C. L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal. • Se conformer aux normes et DTU en vigueur. • Protéger tout ce qui ne doit pas être traité. • L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%.
CONDITIONNEMENTS	0,25 L – 0,75 L.




RENDEMENT
± 6-12 m²/L



INTÉRIEUR



2h
SÉCHAGE



6h
ENTRE 2 COUCHES



NETTOYAGE



MATÉRIEL

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.



Linitop est une marque



Durieu Coatings SA

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België-Belgique

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

MODE D'EMPLOI	<p>Appliquer une couche du produit en finissant par un lissage à la brosse, au spalter ou au pinceau plat dans le sens du bois. Cette application peut être totale ou partielle en fonction de l'effet décoratif choisi. De même, elle peut être essuyée à l'aide d'un chiffon non pelucheux afin de révéler localement ou totalement le support.</p> <p>Le LINITOP RENOVATION ACRYL VERNIS COLOR est un produit de décoration qui laisse libre cours à votre créativité.</p>
CONSEILS DÉCO DU PRO	<p>Le VERNIS COLOR LINITOP RENOVATION permet de « dessiner » des motifs afin de simuler des caractéristiques d'un vrai bois (nœuds, veinage, défauts ponctuels,...). Il est possible de combiner deux ou plusieurs couleurs de LINITOP RENOVATION ACRYL VERNIS COLOR en application/essuyage afin de créer des effets visuels de décoration patinée type vieux bois.</p> <p>Pour encore plus de protection, il est possible de recouvrir LINITOP RENOVATION ACRYL VERNIS COLOR par tous les produits de la gamme ACRYL: LINITOP ACRYL PARKET, LINITOP ACRYL VERNIS ou LINITOP PROTECTION Mobilier et plans de travail.</p>
DATE DE MISE À JOUR	Mars 2018.



Linitop est une marque



Durieu Coatings SA

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België-Belgique

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com