

LINITOP®

CARACTÈRE

Peinture pour murs et plafonds
Haut pouvoir couvrant
Extra lavable
Multi-supports



Rendement
± 10 m²/L



Intérieur



Recouvrable
6 heures



Séchage
1 heure



Nettoyage
Eau



Matériel
Rouleau ou brosse plate

Intérieur

Revêtement de qualité extra-mat poudré pour intérieur.
Très haute qualité. Aspect doux et soyeux. Excellente opacité.
S'applique sur tous les supports classiques des bâtiments :
plaques de plâtre cartonnées, plâtres, ciment, briques, béton,
papiers peints, anciennes peintures adhérentes.
Très faible odeur. Séchage rapide. Lavable. Lessivable.

Caractéristiques

Viscosité: 40-45poises
Densité: 1.35-1.40
Brillance à 60°: 2-3
ES: 50-55%

Carte d'application

Carte LENETA noire P121-10N
Application au cadre 250µm avec applicateur automatique vitesse 12.5mm/s.
Temps de séchage : 28 jours à 23°C, 50% HR
Pesée à l'aide d'une balance de précision.
Mesure de l'épaisseur à l'aide d'un permascopie.
Utilisation d'un Elcometer pour effectuer les 200 cycles,
solution de dodecyl benzene sulfonic acid 2.5g/L et utilisation
des "éponges" SCOTCH-BRITE (3M) réf : 07448+.

Préparation

Fonds neufs: les supports doivent être sains, propres et secs.
Fonds déjà peints: enlever toute peinture non adhérente.
Reboucher les défauts si nécessaire.
Préparer le support afin qu'il soit sain, propre et sec.
Fonds spéciaux ou tachés: préparer le support à l'aide du primaire approprié.

Application

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Remuer avant emploi.

Appliquer 1 à 2 couches de CARACTERE EXTRA MAT à l'aide d'un rouleau poils moyens ou courts ou d'une brosse. Laisser sécher 6 heures entre les deux couches.

Nettoyage des outils à l'eau savonneuse. En vue d'obtenir un film très lisse, l'emploi d'un rouleau laqueur est recommandé.

Le rendement peut varier en fonction du support et des outils utilisés.

Film sec à coeur en 48 heures.

Recommandations

Appliquer à une température comprise entre 10°C et 30°C.

Stocker à l'abri du gel.

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Eviter le contact avec la peau.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 10g/l de COV.

Évitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ne pas jeter les restes de peinture dans l'évier, les toilettes ou la poubelle. Conserver le produit après ouverture à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Conserver hors de la portée des enfants. Porter des protections nécessaires (masque, gants).

Ne pas respirer les aérosols. Nettoyage des outils à l'eau. Amener l'emballage non utilisé, muni de son étiquette, dans une déchetterie.

- COV: Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2007)/ 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10g/l de COV,

- CLP: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.

Peut produire une réaction allergique.



Linitop est une marque



Durieu Coatings SA

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België-Belgique
T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

