



BOUCHE-PORES

Transparante poriënvuller



BINNEN

Hout verdund met voorvuller

Beschrijving	Transparante poriënvuller voor houtwerk binnenshuis Gebruiksklaar product
Classificatie	Familie 1 - Klasse 4a (volgens classificaties NBT 22-003 en NBT 36-005)
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Wordt gebruikt voor het wegwerken van kleine oneffenheden in oppervlakken die met vernis worden afgewerkt • Nooit rechtstreeks op kaal hout aanbrengen, altijd eerst een laag LINITOP VERNIS* aanbrengen • Kan enkel met een vernis op alkydbasis worden overschilderd • Zeer vullend. Kan ook op bestaande vernislagen in goede staat worden aangebracht. • Vlot schuurbaar • Uitstekende verwerkbaarheid
Toepassingen	Geschikt voor naaldhout, loofhout en tropische houtsoorten in binnen-toepassingen
Technische kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Samenstelling: Urethaan-alkydharsen • Densiteit (bij +20°C): 0,925 ± 0,05 • Vlampunt: > 60°C • Viscositeit: Dikvloeibare tot dikke vloeistof • Vastestofgehalte: 58% ± 3 • VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS • Verpakkingen: 0,75 l - 2,5 l • Houdbaarheid: Minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking De verpakking na gebruik opnieuw goed sluiten Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen • Opslag: Doorschijnende tot melkachtige vloeistof • Uitzicht in de pot: Halfglanzend en transparant • Uitzicht droog product: Borstel • Gereedschap: Gebruiksklaar • Verdunning: White spirit • Reiniging gereedschap: De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10°C of hoger dan +25°C. Relatieve vochtigheid: 50% ± 10 m²/l • Verwerkingsvoorschriften: - Stofdroog: 4 tot 5 u - Overschilderbaar: 24 u tot 48 u Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving • Rendement: • Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid) • Veiligheid:

Hout verdient voorrang

Vorbereitung van de ondergrond

Toepasbaar op hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1). De persoon die het product aanbrengt is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond

Volgens de staat van de ondergrond:

• Nieuw hout:

- Ontvetten, schuren en ontstoffen
- Een verdunde laag LINITOP VERNIS* aanbrengen.

• Bestaande vernis (beschadigd):

- Schuren, strippen, afkrabben, afborstelen en ontstoffen.
- Alle bestaande lagen moeten volledig van het hout verwijderd zijn.
- Het kaal gemaakte hout voorbehandelen met één verdunde laag LINITOP VERNIS*

NB: Het is absoluut noodzakelijk om het hout op die manier voor te bereiden voor BOUCHE-PORES wordt aangebracht

Verwerkingsadvies

- De gebruikte vernis moet op alkydbasis zijn (LINITOP VERNIS*)
- Voor gebruik goed schudden
- Gebruiksklaar product
- Vooraf eerst op een kleine oppervlakte uittesten
- Schrijnwerk niet stapelen zolang het niet volledig droog is
- Eenmaal de pot geopend is, het product opgebruiken
- Niet aanbrengen op hout dat met een vochtwerend middel is behandeld
- Niet geschikt voor buiten
- Niet aanbrengen op hout dat met boenwas of parketverniss is behandeld, tenzij nadat alle lagen zijn verwijderd (cf. voorbereiding van de ondergrond)
- De geldende normen en technische voorschriften (DTU) in acht nemen
- Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 12% bedragen

Gebruiksaanwijzing

- Het hout steeds voorbehandelen met één verdunde laag LINITOP VERNIS*
- Een laag BOUCHE-PORES aanbrengen
- Als de laag is uitgehard, licht schuren, ontstoffen en de afwerkingsverniss aanbrengen

Professioneel advies

- In een goed geventileerde ruimte werken
- Zorgen voor een passende beschermingsuitrusting zoals rubberhandschoenen, masker en veiligheidsbril

*Zelfde fabrikant



Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.

Bel ons op het nummer:

**voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90
0800 95 549 (enkel voor België)
of surf naar www.linitop.com**

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

0800 95 549

Durieu S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com