


LINITOP[®]

LINITOP IMPREGNATION

Impregneerbeits met hoog vastestofgehalte



Hout verdient voorrang

Beschrijving	Transparante impregneerbeits, microporeus en met hoog vastestofgehalte ('High solid') Primer en afwerking voor niet-maatvast hout in buiten- en binnentoepassingen Zeer weerbestendig, anti-uv, sterk indringingsvermogen Lange duurzaamheid Zijdeglanzende-matte afwerking
Classificatie	Familie 1 - Klasse 4a (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)
Eigenschappen	Twee functies in één product: 1 - Impregnerende grondlaag die voor een betere hechting van de eindlaag zorgt (LINITOP CLASSIC** of LINITOP SOLID**) 2 - Beschermende beits: systeem in twee lagen <ul style="list-style-type: none"> • Bevat een stof die de droge laag beschermt tegen schimmels • Dringt zeer diep in het hout. Beschermt het hout van binnenuit • Volgt probleemloos de bewegingen van het hout • Deze elasticiteit beperkt het risico op afschilferen • Kan op de bouwplaats of in de werkplaats worden aangebracht
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none"> • Verticale oppervlakken buiten- en binnenshuis • Decoratieve en beschermende afwerking voor gevelbetimmering, tuinhuisen, lijstwerk, lambrisering, afsluitingen, balustrades. Behalve red cedar en houtsoorten die kleurende inhoudsstoffen bevatten (bv. iroko...)
Technische kenmerken <ul style="list-style-type: none"> • Samenstelling: • Densiteit (bij +20°C): • Vlampunt: • Viscositeit: • Vastestofgehalte: • VOS: • Verpakkingen: • Houdbaarheid: • Opslag: • Uitzicht in de pot: • Uitzicht droog product: • Kleuren: • Gereedschap: • Verdunning: • Reiniging gereedschap: • Verwerkingsvoorschriften: • Rendement: • Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid) • Veiligheid: 	Alkydharsen 0,970 ± 0,05 > 60°C Dikvloeiende vloeistof 69% ± 3 EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 310 g/l VOS 0,5 l en 2,5 l Minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen Gekleurde vloeistof Zijdeglanzend-mat  Verfborstel, rol of spuit Gebruiksklaar White spirit De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10°C of hoger dan +30°C. Relatieve vochtigheid: 50% ± 16 m²/l - Stofdroog: 5-7 u (afhankelijk van de omgevingscondities) - Overschilderbaar: 24 u Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving

* Kleurloos in buitentoepassingen niet als eindlaag gebruiken omdat het het hout onvoldoende tegen uv-stralen beschermt. Altijd afwerken met twee gekleurde lagen.

** Zelfde fabrikant

Hout verdient voorrang

Vorbereitung van de ondergrond

- Toepasbaar op hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1). De persoon die het product aanbrengt, is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond.
- Het hout moet droog, grondig schoon, gezond en voorbereid zijn (indien nodig ontvetten, schuren en ontstoffen) en mag niet bevroren of met rijm bedekt zijn.

Nieuw hout:

- Schuren (korrel 120) om ervoor te zorgen dat de poriën zich zo goed mogelijk openen.

Op bestaand hout:

- De ondergrond volledig kaal maken door middel van schuren of met een afbijtmiddel.

NB: Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken.

Verwerkingsadvies

- Gebruiksklaar. Voor gebruik goed omroeren.
- Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10°C of meer dan +30°C bedraagt. Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50% bedragen.
- De geldende normen en technische voorschriften (DTU) in acht nemen.
- Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
- Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 15% bedragen.
- Kleurloos mag in buitentoepassingen niet als eindlaag worden gebruikt omdat dit het hout onvoldoende tegen uv-stralen beschermt.
- Altijd afwerken met twee gekleurde lagen.

Gebruiksaanwijzing

Volgens de staat van de ondergrond:

Nieuw hout:

- Na het schuren, het hout afwerken met een van beide systemen die hier verder zijn aangegeven.

Grijs geworden hout:

- Ontgrijzen met WOOD CLEANER**, afspoelen en laten drogen.
- Indien nodig schuren (korrel 120). Het hout afwerken volgens een van beide systemen die hier verder zijn aangegeven.

Zwart geworden met olie behandeld hout:

- Olielagen verwijderen met WOOD OIL CLEANER**, neutraliseren met WOOD CLEANER**, afspoelen, laten drogen. Indien nodig schuren (korrel 120).
- Het hout afwerken volgens een van beide systemen die hier verder zijn aangegeven.

Te strippen hout: contacteer ons.

1 - Systeem met impregnerende grondlaag (volledig systeem):

- Een laag LINITOP IMPREGNATION** aanbrengen.
- Volledig laten drogen en afwerken met twee gekleurde lagen LINITOP CLASSIC** of LINITOP SOLID**.

2 - Tweelagensysteem (primer en afwerking):

- Twee gekleurde lagen LINITOP IMPREGNATION* aanbrengen.

NB:

Voldoende product aanbrengen in kieren en op de kopse kanten. Bij verwerking met spuit, altijd nastrijken met een borstel om mogelijke druijsporen te voorkomen en het product beter in het hout te laten dringen.

Professioneel advies

- LINITOP IMPREGNATION altijd in de richting van de houtnerf aanbrengen.
- Op nieuw (of kaal gemaakt) niet duurzaam hout waarop geen houtbehandelingsproduct werd aangebracht, verdient het aanbeveling om eerst een behandeling tegen insecten, schimmels en blauwrot aan te brengen. Contacteer ons.

Onderhoud

Bij het tweelagensysteem:

Gebruikelijke renovatie:

- Een of twee lagen aanbrengen afhankelijk van de staat waarin het hout zich bevindt. Eerst het oppervlak afborstelen of licht opschuren.

Laattijdige renovatie:

- Bij een sterk beschadigde ondergrond het hout eerst kaal maken door middel van schuren of strippen. Vervolgens twee lagen aanbrengen.

NB: Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken.

* Kleurloos in buitentoepassingen niet als eindlaag gebruiken omdat het het hout onvoldoende tegen uv-stralen beschermt. Altijd afwerken met twee gekleurde lagen.

** Zelfde fabrikant

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

0800 95 549

Durieu S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com

Bij onze specialist in huis kunt u steeds terecht voor advies.

Bel ons op het nummer:

voor België en Nederland: +32 (0)10 42 00 90
0800 95 549 (enkel voor België)
of surf naar www.linitop.com