



RENOVATION PRIMER

BESCHRIJVING	<ul style="list-style-type: none"> • Meerdere ondergronden • Gekleurde halfdekkende grondlaag. • Reguleert de kleur van de ondergrond. • In combinatie met LINITOP VERNIS COLOR RENOVATION ontstaat een heel natuurlijke houtskleur of hout met vintagelook. • Zijdeglanzend
CLASSIFICATIE	Familie 1 - Klasse 7b2 (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005).
EIGENSCHAPPEN	<p>3 FUNCTIES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meerdere ondergronden: hechtprimer voor alle, ook speciale en moeilijke, ondergronden: alle hout (ook geschilderd, gebeitst, gevernist, gelakt), melamineplaten, non-ferrometalen, harde kunststof, pvc, polyester, gipskartonplaten ... - Halfdekkend: maakt het mogelijk om de kleur van de ondergrond aan te passen en/of natuurlijke houttinten te creëren, afhankelijk van hoe de primer wordt aangebracht (zie VERWERKING). - Thixotroop: als de primer op een gladde ondergrond met een borstel wordt aangebracht, ontstaat een natuurlijke houttekening/houtstructuur (zie DECOTIP VAN DE VAKMAN).
TOEPASSING	Horizontale en verticale oppervlakken binnen. Houtwerk, schrijnwerk, parketvloeren, muren, lambrisering, vloeren, plafond, balken ...
KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> • Samenstelling: acrylharsen. • Densiteit: 1,15 tot 1,25 afhankelijk van de kleur. • Viscositeit: thixotrope vloeistof. • Vastestofgehalte: 51 +/- 2% afhankelijk van de kleur. • VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/g): 30 g/l. Dit product bevat maximaal 16 g/l. VOS. • Houdbaarheid: minstens 1 jaar in ongeopende originele verpakking. • Opslag: beschermen tegen vorst en hoge temperaturen. • Uitzicht in de pot: licht gelvormige verf. • Uitzicht droog product: zijdeglans • Kleuren: wit, lichte houtsoorten, middeldonkere houtsoorten, grijs (de kleuren vermelden) • Gereedschap: verfborstel, rol, verfpistool. • Verdunning: gebruiksklaar. • Gereedschap reinigen met water en zeep. • Verwerkingsvoorschriften: de door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven. Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10 °C of hoger dan +30 °C. • Relatieve vochtigheid: 50%. • Rendement: 5-10 m²/l volgens de staat en de zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingsmethode. • Droogtijd (gegevens bij +20 °C en 50% relatieve vochtigheid): Stofvrij: na 2 uur. Overschilderbaar: na 6 uur. • Veiligheid: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND	Toepasbaar op ondergronden waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1). De gebruiker van het product is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond. Gladde ondergronden moeten licht worden geschuurd om de hechting van het product te bevorderen.



RENDEMENT
± 5-10 m²/L



BINNEN



DROOGTIJD



TUSSEN 2 LAGEN



REINIGEN



GEREEDSCHAP

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

0800 24 014 www.linitop.be

Linitop is een merk van:



Durieu Coatings NV

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België-Belgique

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

VOOR HET GEBRUIK	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruiksklaar. Voor gebruik goed omroeren. • Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10 °C of meer dan 30 °C bedragen. Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50% bedragen. • De geldende normen en technische voorschriften (DTU) in acht nemen. • Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken. • Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 18% bedragen.
VERPAKKINGEN	0,5 L.
VERWERKING	<p>Een laag van het product aanbrengen en uitstrijken met een borstel of spalter in de richting van het hout. Afhankelijk van het gewenste effect kan het product op het volledige oppervlak of slechts op delen worden aangebracht. Door met een niet-pluizende doek het product gedeeltelijk of volledig af te vegen kan de kleur van de ondergrond zichtbaar worden gemaakt.</p> <p>Gebruik LINITOP RENOVATION DEKKENDE PRIMER om uw creativiteit de vrije loop te laten.</p>
DECOTIP VAN DE VAKMAN	Met de LINITOP RENOVATION DEKKENDE PRIMER kunt u 'tekenen' op het oppervlak (knopen, nerven, kleine oneffenheden ...) om het er als echt hout te doen uitzien.
RECENTSTE VERSIE	Maart 2018.



Linitop is een merk van:



Durieu Coatings NV

Boucle Odon Godart 8
 1348 Louvain-La-Neuve
 België-Belgique

T. +32 (0)10 420 090
 F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com