



ACRYL VERNIS SATIN

OPIS:	Akrylowy poliuretanowy lakier wykończeniowy.
KLASYFIKACJA:	Rodzina I, Klasa 7B2 zgodnie z NBN T 22-003
ZASTOSOWANIE:	Wnętrze. Wyroby z drewna, boazeria, ścianki działowe, drzwi, meble, blaty, itp.
RODZAJ PODŁOŻA:	Rodzime i tropikalne gatunki drewna. Stare, dobrze przylegające lakiery, wcześniej oczyszczone, starte w razie potrzeby.
CEL STOSOWANIA:	Ochrona i dekoracja.
WŁASNOŚCI:	<ul style="list-style-type: none">° odporne na zarysowania° doskonały przepływ° nadaje się do mycia° szybkie suszenie i utwardzanie° słaby zapach° jedwabisty połysk° nie żółknący° odporny na ścieranie° oddychający
DANE TECHNICZNE:	
<ul style="list-style-type: none">• Skład:-spoiwo:-rozpuszczalnik:-dodatki:<ul style="list-style-type: none">• Zawartość subst. stałej w ciężarze:• Lepkość• Gęstość:• Stopień rozdrobnienia:• Grubość warstwy:• Odporność na zaciekanie• Stopień połysku• V.O.C.:	<p>Akrylowy kopolimer poliuretanowy. Woda. Neutralne minerały i dodatki.</p> <p>31 % ± 1 85 - 95 jednostek Krebs w temperaturze 25 ° C 1,06 ± 0,05 w temp. 20°C 5 - 6 na wskaźniku Hegmana Średnio 19 mikronów. Do 150 mikronów grubości mokrej warstwy. 20 - 30% (połyskomierza Gardner 60 °) Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat / e.): 150 g / l (2007), 100 g / l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 100 g / l LZO.</p>



ACRYL VERNIS SATIN

DANE PRAKTYCZNE:

- Opakowanie: 0,25 l i ¾ l
- Trwałość: Min. 2 lata, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu, chronione przed mrozem.
- Wygląd w opakowaniu: Produkt półpłynny
- Wygląd po wyschnięciu: Półmat lub połysk
- Środki do nakładania: Pędzel, wałek z krótkim włosiem lub pistolet.
- Rozcieńczanie : Gotowy do użytku.
- Czyszczenie narzędzi: Woda.
- Wydajność: ± 12 m²/l na warstwę
- Czas schnięcia: 2 godziny w temp. 23°C i przy 50 % wilgotności powietrza.
- Ponowne pokrycie: 7 godzin w temp. 23°C i przy 50 % wilgotności powietrza..
- Wskazania dodatkowe: Przed użyciem produkt należy wymieszać.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Po szczegółowe informacje dotyczące zalecanych powłok gruntujących: proszę zwrócić się do odpowiednich Kart Technicznych.

Stare lakiery i zabiegi koloryzujące: dokładnie sprawdzić na trwałość przylegania starych powłok i zawartość wosku lub parafiny. Myć wodą z amoniakiem, spłukać i pozostawić do wyschnięcia.

Usunąć źle przylegające fragmenty. Miejsca błyszczące zmatowić. Całość dokładnie odkurzyć.

Powierzchnie lakierowane w złym stanie oczyścić do surowego drewna, stosując środek **Vitaf**, rozpuścić syntetycznym rozcieńczalnikiem, wypolerować i odkurzyć.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Zalecany sposób traktowania podłoża nowego, surowego::

-drewno wewnątrz:	<i>powłoka gruntująca</i> Acryl Vernis Satin (10 % rozcieńczony)	<i>powłoka wykończeniowa</i> 2 x Acryl Vernis Satin
-------------------	---	---

2. Zalecany sposób prac renowacyjnych:

Nałożyć 2 warstwy **Acryl Vernis Satin**.

3. Wskazania dodatkowe:

Lekko zmatowić papierem ściernym powłokę pośrednią **Acryl Vernis Satin**.

Przed lakierowaniem drewno może być barwione odpowiednim kolorem **Linitop Classic**.

LINITOP

ACRYL VERNIS SPRAY Lakier akrylowy w aerozolu

RODZAJ :	Akrylowy lakier do wnętrz.
KLASYFIKACJA :	Rodzina I, klasa 7b2 zgodnie z NBN T 22-003
ZASTOSOWANIE::	Drewno wewnątrz - Chroni i wzmacnia małe obiekty lub małe powierzchnie na stolارce, meblach, stołach
RODZAJ PODŁOŻA :	Drewno tropikalne -stary czysty lakier,
GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:	- Wysoka odporność na zarysowania i ścieranie. - Szybkie wysychanie. - Bez plam, bez kurzu - odporny na działanie wody.
CEL STOSOWANIA:	-Nie żółknący, zmywalny, -Oddychający, o słabym zapachu, -Matowy, satynowy, z połyskiem,
WŁASNOŚCI : - ZAWARTOŚĆ : ROZPUSZCZALNIK -- GESTOSC (20 ° C)	Żywicę akrylowe, baza wodna Woda, 1,00 +/- 0.05
DANE PRAKTYCZNE : - Opakowanie : - Warunki przechowywania -Wygląd po wyschnięciu: -Kolor : - Rozcieńczanie : -Nakładanie produktu: -Wydajność : -Czas schnięcia: -Wskazania dodatkowe : - Bezpieczeństwo:	0,4 l Doskonała w oryginalnych puszkach, nie otwierana. Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. Satynowy,matowy, z połyskiem. Bezbarwny. Nie rozcieńczać - gotowy do użytku. Nakładać Vernis Spray cienkimi warstwami z odległości 20/ 30 cm. Czas między kolejnymi warstwami - 45 minut. ± 3 m ² /0,4 l na warstwę Suchy w dotyku: 1 godz, odczekać 6 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy Podczas składowania unikac mrozu. Mocno wstrząsnąć przed użyciem. Wszelkich dodatkowych informacji szukaj na naszej karcie technicznej.

<p>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA - Sposób nakładania</p> <p>-Wykonanie</p>	<p>Powierzchnię odtłuścić i usunąć z niej kurz. Sprawdzić dokładnie, czy nie ma na niej śladów smaru, kurzu, oleju, wosku. Zetrzeć pozostałości błyszczącej farby. W razie niepewności co do natury powierzchni, zaleca się, aby przetestować wcześniej przyczepność na małym odcinku. Zastów części powierzchni, których nie ma potrzeby malować.</p> <p>Nałożyć 2 warstwy Vernis Spray Satin, Mat ou Brillant. Nie pozostawiać do odparowania w pobliżu ognia lub źródła spalania.</p>
---	---

Nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji.

Zadzwoń do:

Belgii: 010 42 00 90

Francji: 01 60 86 48 70 (na rynku francuskim)

Albo zajrzyj na naszą stronę www.linitop.com

LINITOP to znak firmowy:

