

# GUPA

## PÂTE À BOIS



### PROPRIÉTÉS

- Facile d'emploi. Ponçage aisé.
- Compatible avec toutes finitions.
- Peu rétractable ce qui ne nécessite souvent qu'une seule application.
- En phase aqueuse.
- Comble parfaitement les rayures, trous de perçage, fissuration, ...

### DESCRIPTION

GUPA est un enduit de rebouchage pour les trous et les fissures dans le bois.

Sa texture et les couleurs naturelles lui confère l'aspect d'un bois pétrissable. Une fois sec, le GUPA a des propriétés mécaniques semblable à celle du bois.

#### ASPECT

Mat

#### FORMAT

100ML soit  
180 Grammes

#### USAGE

Intérieur/Extérieur

Édité le 10/10/2023

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Composition</b>	Liant styrène-acrylique en dispersion
<b>Aspect en boîte</b>	Pâte épaisse et granuleuse
<b>Supports d'application</b>	Tous support bois (Boiseries, huisseries, parquets, murs, lambris, sols, plafonds, poutres...)
<b>Rendement</b>	1g pour environ un trou de 1cm de diamètre et 7 mm de profondeur
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Matériel d'application</b>	Couteau de peintre, spatule, papier abrasif, gants
<b>Conditions d'application</b>	Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C. Respecter les conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit.
<b>Séchage</b>	Données à +20°C et 50% d'hygrométrie relative Hors poussières : après 2 h / Ponçable ou Recouvrable : après 8 h
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement à l'eau savonneuse
<b>Conservation</b>	1 an minimum en emballage dos d'origine non entamé
<b>Stockage</b>	A l'abri du gel et des températures élevées
<b>Densité</b>	1.8
<b>Viscosité</b>	47000-87000 mPas
<b>Extrait sec</b>	85%
<b>Hydrométrie relative</b>	50%
<b>Classification</b>	NC
<b>COV</b>	NC

### TEINTES



Naturel



Hêtre



Chêne Clair



Chêne Foncé

## RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Prêt à l'emploi.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le bois doit être sain, propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.
- S'assurer qu'il est suffisamment absorbant.
- Eliminer la peinture, le vernis ou tout éléments non adhérents. S'assurer notamment que le défaut à combler ne contienne pas de résidu de ponçage ou d'éclat.
- S'il y a présence de bois brûlé dans le défaut à combler, éliminer toutes parties noires et pulvérulentes.

## MODE D'EMPLOI

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer, ne pas mélanger avec de la sciure.
- Etaler le GUPA généreusement à l'aide d'une spatule. Appliquer une quantité de produit légèrement supérieure à la quantité suffisante pour combler le défaut.
- A l'aide d'une spatule lisse et propre (métal ou plastique), lisser et niveler le GUPA afin d'égaliser le niveau avec le support.
- Lisser sans trop appuyer sur la spatule en effectuant un travail de vas et vient. Terminer dans le sens du fil du bois.
- Ne pas sur-travailler le produit. Afin d'éviter d'incorporer des poussières ou de « fatiguer » le GUPA, éviter de lisser trop longtemps ou trop intensément. Si le défaut présente des difficultés à être comblé, il convient mieux d'effectuer le travail en 2 étapes, la première remplissant grossièrement le défaut, la seconde, après séchage de la première, pour affiner le travail.
- Si après séchage le support n'est pas nivelé ou présente de petits trous ou fissures, renouveler l'opération.
- Laisser sécher et travailler le produit comme du bois (ponçage, vernissage, ...)

## CONSEIL DECO DU PRO

Le bois étant un matériau naturel, les couleurs des essences de bois sont variables. Il est possible que le GUPA ne soit pas exactement à la même teinte que le support. Faire un essai préalable et attendre le séchage complet pour s'assurer de la couleur.

Pour éviter de devoir appliquer le GUPA en plusieurs passe, lors de l'application, plutôt que de niveler, terminer avec un fini légèrement bombé. Le surplus de GUPA pourra être éliminé après séchage lors du ponçage.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 10/10/2023.**

---

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Linitop est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur

[www.linitop.com](http://www.linitop.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**